

**----- ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЛЕВОК -----**

(BELT LOOP FOLDER)

3/4 дюйма (19 мм.)      АРТИКУЛ: **B0421S12A (BLE8-S12)**

1 - 1/2 дюйма (38 мм.)      АРТИКУЛ: **B0421S11A (BLE8-S11)**

*Gloria*

*Ovation*

*Evolution*

*cover stitch*

Приспособление помогает изготовить шлевки, бретели, декоративные шнуры из ленты шириной 19 или 38 мм. Устройство подворачивает ленту с двух сторон, направляя ее под лапку; одновременно происходит обработка плоским распошивальным швом.

Строчка:      • **3-игольная распошивальная, иглы C1-C2-C3**

                  • **Широкая распошивальная, иглы C1-C3**

Длина стежка: **3 - 4**

Ткань: **Средняя или легкая**

Скорость шитья: **Умеренная**

Столик:      **Снять платформу для оверлочных швов и установить столик**

Верхний нож: **LOCKED**

Верхний петлитель: **Опущен**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

1. Нарезьте полоски ткани:

- для приспособления 19 мм. (3/4 дюйма) - полоска шириной 22 мм.

- для приспособления 38 мм. (1-1/2 дюйма) - полоска шириной 41 мм.

**Полоски должны быть нарезаны именно такой ширины, несмотря на то, что они будут шире, чем сами приспособления.**

2. Установите приспособление, совместив отверстие на нем и два имеющихся на столике отверстия, затяните винты.

3. Уложите полоску ткани в отверстие лицевой стороной вверх.

4. Протащите полоску ткани сквозь устройство, под лапку, до игл.

5. Поверните маховое колесо 3-4 раза, чтобы зафиксировать ленту несколькими стежками.

6. Отрегулируйте положение приспособления относительно игл так, чтобы строчка шла по центру подвнутой ленты - ослабьте винты фиксации приспособления и сдвиньте его вправо или влево до нужного положения, снова затяните винты.

С помощью винтов на самом устройстве вы можете подвинуть его выше или ниже.

7. Убедитесь, что имеете в запасе около 7 см. как в начале, так и в конце ленты, которые вы срежете после окончания работы.

